







PETROFLANGE

NORMA ASME B16.5 CLASE 600#



DIAM. NOM.	O	C	R	X	No. / DIAM BARRENO	DIAM CIRC BARR	Y1	A	B1	Y2	B2	r	Y3	B3	D	T1	T2
1/2	3.75	0.56	1.38	1.50	4-0.62	2.62	2.06	0.84	D E B E S E R S P E C I F I C A D O P O R E L	0.88	0.88	0.12	0.88	0.90	0.38	0.93	0.62
3/4	4.62	0.62	1.69	1.88	4-0.75	3.25	2.25	1.05		1.00	1.09	0.12	1.00	1.11	0.44	1.14	0.62
1	4.88	0.69	2.00	2.12	4-0.75	3.50	2.44	1.32		1.06	1.36	0.12	1.06	1.38	0.50	1.41	0.69
1-1/4	5.25	0.81	2.50	2.50	4-0.75	3.88	2.62	1.66		1.12	1.70	0.19	1.12	1.72	0.56	1.75	0.81
1-1/2	6.12	0.88	2.88	2.75	4-0.88	4.50	2.75	1.90		1.25	1.95	0.25	1.25	1.97	0.62	1.99	0.88
2	6.50	1.00	3.62	3.31	8-0.75	5.00	2.88	2.38		1.44	2.44	0.31	1.44	2.46	0.69	2.50	1.12
2-1/2	7.50	1.12	4.12	3.94	8-0.88	5.88	3.12	2.88		1.62	2.94	0.31	1.62	2.97	0.75	3.00	1.25
3	8.25	1.25	5.00	4.62	8-0.88	6.62	3.25	3.50		1.81	3.57	0.38	1.81	3.60	0.81	3.63	1.38
3-1/2	9.00	1.38	5.50	5.25	8-1.00	7.25	3.38	4.00		1.94	4.07	0.38	1.94	4.10		4.13	1.56
4	10.75	1.50	6.19	6.00	8-1.00	8.50	4.00	4.50		2.12	4.57	0.44	2.12	4.60		4.63	1.62
5	13.00	1.75	7.31	7.44	8-1.12	10.50	4.50	5.56		2.38	5.66	0.44	2.38	5.69		5.69	1.88
6	14.00	1.88	8.50	8.75	12-1.12	11.50	4.62	6.63		2.62	6.72	0.50	2.62	6.75		6.75	2.00
8	16.50	2.19	10.62	10.75	12-1.25	13.75	5.25	8.63		3.00	8.72	0.50	3.00	8.75		8.75	2.25
10	20.00	2.50	12.75	13.50	16-1.38	17.00	6.00	10.75		3.38	10.88	0.50	4.38	10.92		10.88	2.56
12	22.00	2.62	15.00	15.75	20-1.38	19.25	6.12	12.75		3.62	12.88	0.50	4.62	12.92		12.94	2.75
14	23.75	2.75	16.25	17.00	20-1.50	20.75	6.50	14.00		3.69	14.14	0.50	5.00	14.18		14.19	2.88
16	27.00	3.00	18.50	19.50	20-1.62	23.75	7.00	16.00		4.19	16.16	0.50	5.50	16.19		18.19	3.06
18	29.25	3.25	21.00	21.50	20-1.75	25.75	7.25	18.00		4.62	18.18	0.50	6.00	18.2		18.10	3.12
20	32.00	3.50	23.00	24.00	24-1.75	28.50	7.50	20.00		5.00	20.20	0.50	6.50	20.25		20.19	3.25
22	34.25	3.75	25.25	26.25	24-1.75	30.63	7.75	22.00		5.25	22.22	0.50	6.88	22.25		—	—
24	37.00	4.00	27.25	28.25	24-2.00	33.00	8.00	24.00		5.50	24.25	0.50	7.25	24.25		24.19	3.62

DIMENSIONES EN PULGADAS

- 1- 1/16 in. CARA REALZADA INCLUIDA EN C, Y1, Y2.
- 2- EL BARRENO DEBE TENER 1/8" MAYOR QUE EL ESPARRAGO.
- 3- DIMENSIONES PARA BORE ESTANDAR B1.

TIPO DE CARAS.- CARA REALZADA (R.F.), CARA PLANA (F.F.), CARA JUNTA DE ANILLO (R.T.J.)

NORMA DE FABRICACIÓN ANSI / ASME B16.5

TIPO DE ACERO DE FABRICACIÓN.- ASTM A-105, ASTM A-350 LF-1, LF-2, LF-3, ASTM A-182 F-1, F-2, F-5, F-9, F-11, F-22

NACE MR-0175 ÚLTIMA EDICIÓN

TOLERANCIAS EN PAGINA ADJUNTA